

平阳千艺绣花有限公司设备购置 技改项目阶段性竣工环境保护自主验收意见

2021年6月22日，平阳千艺绣花有限公司成立验收工作组，进行“平阳千艺绣花有限公司设备购置技改项目”竣工环境保护自主验收。验收工作组现场检查了项目生产情况和工程环保设施运行情况，审阅了相关材料，听取了有关单位的汇报，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告和审批部门批复等要求对本项目阶段性竣工进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

平阳千艺绣花有限公司是一家主要从事绣花品印花品的生产的企业，购买平阳县滨海新区横屿路20号万洋众创城15号生产车间301室、401室用于生产，办公、食宿区位于D09-16号综合楼301室、501室；总建筑面积2600平方米。设计投资1400万元，形成年产300万件绣花品印花品。

本项目年工作日300天，每日工作8小时，职工20人，厂内设有食宿。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2019年10月委托浙江中蓝环境科技有限公司编制《平阳千艺绣花有限公司设备购置技改项目环境影响报告表》，并于2019年11月18日通过温州市生态环境局审批（温环平建[2019]184号）。项目于2019年10月开工建设，2019年12月竣工，同时投入生产；目前主体工程工况稳定，环保设施运行正常，基本符合竣工验收监测条件。

（三）投资情况

项目实际总投资总投资1000万元，其中环保投资20万元，占总投



资额的 2%。

（四）验收范围

本次验收范围为平阳千艺绣花有限公司设备购置技改项目已建部分。

二、工程变动情况

经现场调查确认，本项目数码直喷印花机现阶段停用，采用人工印花替代，故不产生废洗车水，本次做阶段性验收；现阶段设备数量较环评数量略有变动（详见验收监测报告）；其余建设情况与环评内容基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为员工生活污水和冲洗废水。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳管排入东海污水处理厂处理；冲洗废水经加药混凝沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管进入东海污水处理厂；东海污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准。

（二）废气

本项目产生的废气主要为打底浆、水性油墨、感光胶中挥发性组分挥发产生的有机废气和厨房油烟。

项目食堂油烟废气经静电式油烟净化器处理后引至 25 米高空排放；打底浆、水性油墨及感光胶产生的废气，车间无组织排放。

（三）噪声

本项目产生的噪声主要来源于印花机、铺布台、烘干机、电脑绣花机等生产设备运行。

（四）固废



本项目产生的固废主要为边角料、废包装桶和生活垃圾。生活垃圾委托环卫处置；废底板外售综合利用；废包装桶委托平阳海晟华睿环保有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收期间监测结果表明,平阳千艺绣花有限公司生活污水排放口水质的化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类和悬浮物排放浓度及pH范围均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准;氨氮和总磷排放浓度均小于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中浓度限值;生产废水排放口的pH范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准;氨氮和总磷均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)浓度限值。

2、废气

验收期间监测结果表明;食堂油烟的排放浓度低于《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中相应标准。

3、噪声

验收期间监测结果表明,所有测点昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)3类标准限值要求。

4、固废

本项目生活垃圾委托环卫处置;废底板外售综合利用;废包装桶委托平阳海晟华睿环保有限公司处置。

5、总量控制结论

企业全年污染物排放量符合环评提出的控制指标要求。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查,平阳千艺绣花有限公司设备购置技改项目



环评手续齐备，技术资料齐全，环境保护设施基本建成，环境保护设施经查验合格，其防治污染能力适应主体工程的需要，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收工作组认为同意通过该项目阶段性竣工环境保护自主验收。

六、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容和其他资料。及时公开企业环境信息，公示竣工验收监测报告。

2、加强车间管理，做好生产废水收集、废水处理设施运行管理及设施维护，确保处理后废水稳定达标排放；补充废水处理自控设施和污泥压滤机，废水处理污泥经压滤后处理，设置标准排放口。

3、加强水性油墨及感光胶废气的收集排放，尽量避免开启门窗，减少废气无组织排放。

4、进一步落实减震降噪措施，加强设备的运行管理，合理布局，减少门窗开启频率，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，确保噪声达标排放。

5、进一步加强危险废物的管理，规范危险废物暂存场所，完善危废转运台帐记录，确保对危险废物进行有效的管理及处置。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到表。

验收组成员签字：林如胜 彭绍光

张光红 张明华

平阳千艺绣花有限公司

2021年6月22日



会议签到表

[illegible]