

DD系列CO ₂ 冷风机技术参数													
DD系列/Series		7mm 片距/Fin pitch				Application To 20——-20℃							
型号 Model	制冷量 Normal Capacit y CO ₂	换热 面积 Exchang e Surface (m²)	管道 容积 Tube Volum e (L)	风量 Air Flow (m³ /h)	射程 Air Thro w (m)	轴流风机 Fans 50Hz				电融霜 Electrical Defrosting		冷媒接口 Refrigerant Connection	
	DT=10K Te=-40 ℃					风机直 径Fan Diamete r (φ mm)	风机 数量 Fan Qty	电机 功率 Motor Power (kw)	电源 Voltage (V)	电热管 总功率 Coil Power (W)	电源 Voltage (V)	供液口 Inlet pipe (φ mm)	回气口 Outlet pipe (φ mm)
DD68	15.3	68	17.4	10200	22	630	1	0.94	380/3/50	5440	380/3/50	21	32
DD82	17.5	82	20.9	10000	22	630	1	0.94	380/3/50	6560	380/3/50	21	32
DD109	20.3	109	27.9	9000	20	630	1	0.94	380/3/50	8720	380/3/50	21	38
DD100	23.2	100	25.4	15000	25	710	1	1.8	380/3/50	8000	380/3/50	21	38
DD119	26.5	119	30.5	14600	25	710	1	1.8	380/3/50	9520	380/3/50	21	38
DD158	32.1	158	40.6	14200	25	710	1	1.8	380/3/50	12640	380/3/50	21	38
DD135	31.6	136	41.8	20000	30	900	1	2	380/3/50	10880	380/3/50	21	38
DD163	36.3	163	41.8	19800	30	900	1	2	380/3/50	13040	380/3/50	21	38
DD217	43.8	217	55.7	19000	28	900	1	2	380/3/50	17360	380/3/50	25	45
DD136	32.5	136	34.8	20400	25	630	2	1.88	380/3/50	10880	380/3/50	21	38
DD164	37.2	164	41.8	20000	25	630	2	1.88	380/3/50	13120	380/3/50	21	38
DD218	43	218	55.8	18000	22	630	2	1.88	380/3/50	17440	380/3/50	25	45
DD198	46.8	198	50.8	30000	27	710	2	3.6	380/3/50	15840	380/3/50	25	45
DD238	53.3	238	61	29200	27	710	2	3.6	380/3/50	19040	380/3/50	25	45
DD316	64.7	316	81.2	28400	27	710	2	3.6	380/3/50	25280	380/3/50	32	57
DD272	64.3	272	69.6	40000	32	900	2	4	380/3/50	21760	380/3/50	32	57
DD326	74	326	83.6	39600	32	900	2	4	380/3/50	26080	380/3/50	32	57
DD434	88.9	434	111	38000	32	900	2	4	380/3/50	34720	380/3/50	32	76
DD205	48.2	205	52.2	30600	27	630	3	2.82	380/3/50	16400	380/3/50	25	45
DD246	56.2	246	62.7	30000	27	630	3	2.82	380/3/50	19680	380/3/50	25	45
DD327	65.1	327	83.7	27000	25	630	3	2.82	380/3/50	26160	380/3/50	32	57
DD298	72.2	298	76.2	45000	29	710	3	5.4	380/3/50	23840	380/3/50	32	57
DD357	82.2	357	91.5	43800	29	710	3	5.4	380/3/50	28560	380/3/50	32	57
DD474	99.6	474	122	42600	29	710	3	5.4	380/3/50	37920	380/3/50	32	76
DD407	97.2	407	104	60000	35	900	3	6	380/3/50	32560	380/3/50	32	76
DD489	111.8	489	125	59400	35	900	3	6	380/3/50	39120	380/3/50	32	76
DD651	134.5	651	167	57000	35	900	3	6	380/3/50	52080	380/3/50	45	76

DJ系列CO ₂ 冷风机技术参数													
DJ系列/Series		10mm 片距/Fin pitch				Application To 20——30℃							
型号 Model	制冷量 Normal Capacity CO ₂	换热面积 Exchange Surface (m²)	管道容积 Tube Volume (L)	风量 Air Flow (m³ /h)	射程 Air Throwing (m)	轴流风机 Fans 50Hz				电融霜 Electrical Defrosting		冷媒接口 Refrigerant Connection	
	DT=10K Te=-40℃					风机直径Fan Diameter (Φ mm)	风机数量Fan Quantity	电机功率Motor Power (kw)	电源Voltage (V)	电热管总功率Coil Power (W)	电源Voltage (V)	供液口Inlet pipe (Φ mm)	回气口Outlet pipe (Φ mm)
DJ59	13.8	59	20.9	10200	22	630	1	0.9	380/3/50	5900	380/3/50	21	32
DJ78	17.2	78	27.9	9900	20	630	1	0.9	380/3/50	7800	380/3/50	21	32
DJ98	19.8	98	34.8	9500		630	1	0.9	380/3/50	9800	380/3/50	21	32
DJ85	21	85	30.5	15000	25	710	1	1.8	380/3/50	8500	380/3/50	21	32
DJ114	26.1	114	40.6	14600	25	710	1	1.8	380/3/50	11400	380/3/50	21	38
DJ143	30	143	50.7	14000		710	1	1.8	380/3/50	14300	380/3/50	21	38
DJ117	28.8	117	41.8	20300	30	900	1	2	380/3/50	11700	380/3/50	21	38
DJ157	36	157	55.7	19800	28	900	1	2	380/3/50	15700	380/3/50	21	38
DJ196	41.4	196	69.6	19000		900	1	2	380/3/50	19600	380/3/50	25	45
DJ118	29.4	118	41.8	20400	25	630	2	1.9	380/3/50	11800	380/3/50	21	38
DJ156	36.5	156	55.8	19800	22	630	2	1.9	380/3/50	15600	380/3/50	21	38
DJ196	42	196	69.6	19000		630	2	1.9	380/3/50	19600	380/3/50	25	45
DJ170	42.8	170	61	30000	27	710	2	3.6	380/3/50	17000	380/3/50	21	38
DJ228	53.3	228	81.2	29200	27	710	2	3.6	380/3/50	22800	380/3/50	25	45
DJ286	61.4	286	101	28000		710	2	3.6	380/3/50	29600	380/3/50	25	45
DJ234	58.6	234	83.6	40600	32	900	2	4	380/3/50	23400	380/3/50	25	45
DJ314	73	314	111	39600	32	900	2	4	380/3/50	31400	380/3/50	32	57
DJ392	83.8	392	139	38000		900	2	4	380/3/50	39200	380/3/50	32	76
DJ177	44.4	177	62.7	30600	27	630	3	2.8	380/3/50	17700	380/3/50	25	45
DJ234	55.2	234	83.7	29700	25	630	3	2.8	380/3/50	23400	380/3/50	25	45
DJ294	63.5	294	104	28500		630	3	2.8	380/3/50	29400	380/3/50	32	57
DJ255	65.1	255	91.5	45000	29	710	3	5.4	380/3/50	25500	380/3/50	25	45
DJ342	80.1	342	122	43800	29	710	3	5.4	380/3/50	3420	380/3/50	32	57
DJ429	93	429	152	42000		710	3	5.4	380/3/50	42900	380/3/50	32	76
DJ351	88.6	351	125	60900	35	900	3	6	380/3/50	35100	380/3/50	31	57
DJ471	110.4	471	167	59400	35	900	3	6	380/3/50	47100	380/3/50	32	76
DJ588	127	588	209	57000		900	3	6	380/3/50	58800	380/3/50	32	76

